

MINI EXCAVADORA HT30

3 TON

Compacta, potente y versátil
para excavación y
movimiento de tierra

Equipo ideal para trabajos en
construcción, zanjas, mantenimiento
y proyectos con acceso reducido.
Su diseño compacto facilita la
maniobra y el transporte en obra.



ESPECIFICACIONES

Peso operativo	3000 kg
Capacidad del cucharón	0.036 m ³
Motor	Laidong 385, 3 cilindros
Potencia	19 kW / 2250 rpm
Velocidad de giro	10 rpm
Velocidad de desplazamiento	2.7 km/h
Capacidad de pendiente	30 %



APLICACIONES DEL EQUIPO



- Excavación de zanjas



- Movimiento de tierra



- Obras civiles



- Jardinería y urbanismo



- Trabajos en
accesos reducidos

Contáctanos para alquiler

+503 6068-5602

info@conmaq.com



CONMAQ
Soluciones de elevación

DIMENSIONES Y ALCANCE DE TRABAJO

Datos clave para acceso, transporte y operación

MINI EXCAVADORA HT30 | 3 TON



1 MEDIDAS PARA ACCESO Y TRANSPORTE

Largo total / transporte	4.365 m
Ancho total	1.338 m
Altura total	2.364 m
Distancia mínima al suelo	0.197 m
Radio de giro trasero	1.265 m
Largo de oruga	1.926 m
Ancho de oruga	0.230 m



2 ALCANCE DE TRABAJO

Altura máxima de excavación	3.397 m
Altura máxima de descarga	2.200 m
Profundidad máxima de excavación	2.620 m
Alcance máximo de excavación	4.098 m
Radio mínimo de giro	2.097 m



3 SISTEMA Y OPERACIÓN

Flujo del sistema	100 L/min
Presión hidráulica	18 MPa
Tanque de combustible	38 L
Tanque hidráulico	40 L
Sistema de enfriamiento	5.05 L
Tipo de alimentación	Motor de combustión



IMPORTANTE

La capacidad de levantamiento depende del alcance del brazo, la posición de trabajo y las condiciones del terreno. Consultar antes de realizar maniobras de izaje.

Contáctanos para alquiler

+503 6068-5602

info@concretosv.com



CONMAQ
Soluciones de elevación